

Ausschreibungstext für Akkustikwandpaneele

Fabrikat : Schulte 85

Lochung 5-10:66

Prüfzeugnis : 2008/0123

Schallabsorptionsklasse:

- A (Gesamtaufbau 85mm mit 60mm Mineralwolle hinterstopft und 60mm Abstand zum Boden)**
- B (Gesamtaufbau 55mm mit 30mm Mineralwolle hinterstopft und 30mm Abstand zum Boden)**
- C (Gesamtaufbau 55mm keine Hohlraumdämpfung mit 30mm Abstand zum Boden)**
- D (Gesamtaufbau 25mm keine Hohlraumdämpfung, kein Abstand zum Boden)**

DIN EN ISO 354

in Einzelflächen

Oberfläche:

- HPL 0,8mm**
- HPL 1,2mm**
- HPL 2,0mm**
- Echtholz furniert**

auf HDF beleimt,
Einlage:

- Spezialmineralwolle**
- ohne**

Rahmenaufbau mit Querstegen aus MDF und
zusätzlichem Gegenzug

Montage mit Nut und Feder in
gleichmäßig aufzuteilem Raster
auf einer ausgerichteten Unterkonstruktion
mit zweiter Lage aus Spezialmineralwolle;

Gesamtaufbau:

- 25mm**
- 55mm**
- 85mm**